

## **Требования к макетам предоставляемым для лазерной резки и гравировки:**

Макеты для лазерной резки и гравировки предоставляются в форматах:

- для гравировки .GIF, .JPG, .BMP, а также в векторном формате .CDR (в версии Corel до 11)
  - для резки в векторном формате .CDR (в версии Corel до 11)
- Просьба обратить особое внимание на векторные макеты! Макеты в векторном формате должны быть сверстаны с учетом следующих требований:
- убрана заливка объектов
  - текст переведен в кривые
  - все линии должны иметь толщину «сверхтонкий абрис»
  - линии наружного вырезаемого контура должны быть черными
  - линии внутреннего вырезаемого контура должны быть красными
  - расстояние между объектами должно быть не менее 1 мм (при порезке материалов толщиной более 10 мм это расстояние увеличивается до 5 мм)
  - не допускается дублирование кривых
- \*Предпочтение отдается макетам сверстанным в Corel Draw версии до 11 включительно! (данное требование обусловлено наличием у нас лицензионного программного обеспечения Corel Draw 11 версии).

## **Требования к макетам предоставляемым для фрезеровки на станке с ЧПУ:**

Макеты для фрезеровки на станке с ЧПУ предоставляются в форматах:

- .CDR (в версии Corel до 19)

Макеты в векторном формате должны быть сверстаны с учетом следующих требований:

- убрана заливка объектов
  - текст переведен в кривые
  - все линии должны иметь толщину «сверхтонкий абрис»
  - линии вырезаемого контура должны быть черными
  - расстояние между объектами должно быть не менее 3мм
  - не допускается дублирование кривых
- Предпочтение отдается макетам сверстанным в Corel Draw версии до 11 включительно! (данное требование обусловлено наличием у нас лицензионного программного обеспечения Corel Draw 11 версии).